

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

Email : sales@jcb-bearing.com

Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung	Droite
Module - Modul	16
Diametral pitch	
Angle de pression - Pressure angle - Eingriffswinkel	20°
Nbre de dents - Nr. of teeth - Zahnezahl	131
Troncature - Truncature - Kopfkursung	2
Diamètre primitif - Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser	2096
Déport 2 ■ d / Add. mod. 2 ■ d - Profilverschiebung 2 ■ d	16
Cote sur 16 dents - Measurement on teeth - Zahnmessweite bei Zahnen	766.317 / 765.836
Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. - Rundlauffehler am Teilkreis	
Non trempée - No hardened - Ungehartet	0.68
Trempée - Hardened - Gehartet	0.88

Tolérances générales suivant IT-ETR-061
General tolerances according to IT-ETR-061
Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061

X	B.E. O.R. A.R.	48	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ø 33	equid. equis. gl. Abst.
X	B.I. I.R. I.R.	48	Trous de fixation - Mounting holes - Befestigungsborungen	ø 33	equid. equis. gl. Abst.
G	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen		equid. equis. gl. Abst.
G	B.I. I.R. I.R.	6	Trous de graisseurs - Grease holes - Schmierborungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.

B R Position approximative du bouchon et du raccord de trempe
Filler plug and hardening connection of raceway
ca Stopfen - und heertteschlupf - position

Des.
Date.
Ver.
Date.
Ech.

Masse estimée / Gewicht ca / Estimated weight: 998 kg / lbs

N° 01-1895-00

Indice A

Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China.
Postal: 471000
Phone: +86-379-68611678
Fax: +86-379-68611679
E-mail: sales@jcb-bearing.com

IT-ETR 905 Indice 3